

REC'D POST/PTO 22 FEB 2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

WO 2004/088697 A1

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

vorgesehenen Kontaktbrücken-träger (8), wobei zumindest eines der Kontaktteile (3,4,6,7) federnd gelagert ist, mit zwei stabilen Stellungen der Hilfs-kontaktbrücke (6) oder des Hilfsfestkontak-tes (7), wobei beim Einschalten durch Betä-tigung des Kontaktbrücken-trägers (8) mit in der ersten stabilen Stellung befindlicher Hilfs-kon-takt-brücke (6) bzw. befindlichem Hilfsfestkon-takt (7) der Hilfs-kontakt (5) dem Hauptkontakt (2) voraus-eilend schließt, und beim Ausschalten durch entgegengerichtete Betä-tigung des Kontaktbrücken-trägers (8) der Hilfskontakt (5) mit der Hilfskontaktbrücke (6) bzw. dem Hilfsfestkontakt (7) in der zweiten stabilen Stellung dem Hauptkontakt (2) voraus-eilend öffnet.

WO 2004/088697 A1